

LOERAKKER LED LINE L9-K

Armatuur met direct licht

De Loerakker led line heeft kwalitatieve Philips leds, een armatuur dat geheel op maat in eigen kleur en signatuur te leveren is én biedt standaard Surroundlight. Dat betekent dat je met deze armaturen de daglichtsituatie zo dicht mogelijk benadert.

Dit is het meest veelzijdige armatuur in de markt. indirect licht gecombineerd met directe verlichting. Gependeld, wandmontage of wegwerken in een koof. De afmeting is subtiel met 3x3cm en dat in combinatie met een overweldigende hoeveelheid licht. De speciaal ontwikkelde diffusers zorgen voor een zachte homogene lichtlijn die het licht verspreidt over het werkvlak. Aan de bovenkant zorgen enkele ledprinten met kunststof afscherming voor het verlichten van het plafond. Dit zorgt voor een mooie homogene lichtspreiding. Het armatuur is vervaardigd van aluminium en blank of zwart geanodiseerd. De perfect gefreesde eindkappen zorgen voor een hoogwaardige afwerking. Dit armatuur is zowel als pendel (L9-P) uitvoering te verkrijgen als met wandmontage beugels (L9-K).

De productie is duurzaam. Evenals het product zelf, gemaakt van aluminium, kan dit product circulair ingezet worden. Er zijn verschillende opties mogelijk zoals, afwijkende lengtes, dali of 0-10V dimbaar. Omdat elk armatuur hier in Amersfoort wordt geproduceerd zijn in overleg de mogelijkheden eindeloos.

Voordelen:

- + Flickervrije verlichting
- + Lange levensduur
- + Maatwerk mogelijk
- + Snelle levering
- + Hoog comfort, hogere productiviteit
- + Geproduceerd in Nederland
- + Overnight montage en installatie (geen overlast)
- + 100% duurzaam
- + 10 jaar garantie

Surround  light®

Surround Light geeft mooie, egale, diffuse verlichting doordat de lichtstralen weerkaatsen via wanden en plafonds.




Specificaties

Type	: L9-Koof
Lichtbron	: Philips Fortimo LEDstrip 1R LV
Vermogen	: 20W tot 100W
Bundelhoek	: 120° Direct, 180° indirect
Lichtopbrengst	: 2200lm tot 20.000lm
Kleurtemperatuur	: 3000K of 4000K
Kleurweergave (Ra)	: >80
Mediaan nuttige levensduur L70B50	: >80.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L80B10	: >60.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L90B10	: 50.000 uur
Uitvalpercentage driver	: 1% per 5.000 uur
Gem. omgevingstemp	: +25°C
Bedrijfstemperatuur	: -20°C tot +25°C
Driver	: Extern Philips Xitanium
Netspanning	: 220-240VAC / 50-60Hz
Materiaal	: VSA-unit: metaalplaat
	: Behuizing: Aluminium
	: Afdekking: Kunststof
Kleur	: Blank of zwart geanodiseerd
Installatie	: Wandmontage beugels
Aansluiting	: 2 aderig aansluitsnoer


Opties

Dimmen	: Dali of 0-10V
Lengte	: Afwijkende lengtes op aanvraag

Afmetingen armatuur



Afmetingen driver



Vraag Maarten advies!

Samen de ultieme lichtoplossing bedenken én uitvoeren: daar sta ik altijd voor klaar.

Bel, mail of kom langs in onze lichtstudio.

Voeg aan artikelnummer toe

L9-K xxx-xxx-xx	
Lengte	-116, -146, -231, xxx (afwijkend)
Lichtkleur	-830 of -840
Dimmen	-D (dali), -O10 (0-10V)

Datasheet versie

L9-V2.1	26-11-2017	ML
L9-V2.2	18-03-2018	ML
L9-K-V3.0	21-08-2018	ML

Bestellen of offerte aanvragen?

maarten@loerakkerledline.nl | 033 47 66 445

Koreman Verlichting | Stettinweg 7, 3825 PL Amersfoort

